

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

1 Identifikation af stoffet / produktet og af selskabet / virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn / -betegnelse BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150
GRUPPENAVN Gasolflaskor och tillbehör

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Leverandørens varenummer

223511

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR

Virksomhed SIEVERT AB
Adresse BOX 1366
Postnr. / sted 171 26 SOLNA
Land Sverige
Telefon +46 8 629 2211

2 Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD Klassificering: F+ ; R12

CLP Klassificering: Flam. Gas 1H220

Væsenligste skadevirkninger: Yderst brandfarlig gas.

2.2 Mærkningselementer



Signalord: Ingen

EU-Etiket: Nej

SAMMENSÆTNING

PROPAN (35 %), Butan (65 %)

H-sætninger

H220 Yderst brandfarlig gas.

2.3 Andre farer

ANDRE FARER

Gas/damp fortrænger oxygen og kan medføre kvælning.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

3.2 Blandinger

Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	DPD-klassificering	CLP-klassificering
PROPAN		200-827-9	74-98-6	35 %	F+,R12	Flam. Gas 1 H220
Butan		203-448-7	106-97-8	65 %	F+,R12	Flam. Gas 1 H220

For fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger: se afsnit 16

EUH-faresætningerne, som er nævnt i CLP-klassificering, er kun mærkningselementer.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge, hvis gener vedvarer.

INDTAGELSE

Søg læge, hvis der opstår symptomer.

HUDKONTAKT

Ved forfrysninger skylles omgående med lunkent vand, indtil blodcirkulationen kommer i gang (farven kommer tilbage). Søg læge.

ØJENKONTAKT

Vigtigt! Skyl straks med vand i mindst 15 min. Søg læge, hvis gener vedvarer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

5 Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

EGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Slukningsmiddel: kulsyre, pulver eller sand.

UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER

Brug ikke vand.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3 Anvisninger for brandmandskab

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Benyt nødvendig værneudstyr. Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Hold udslippet borte fra antændelseskilder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

METODER OG UDSKYR

Må kun bruges på steder med god ventilation. Brug ikke vand.

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

6.4 Henvisning til andre punkter

7 Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING

Må kun bruges på steder med god ventilation. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING, HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED

Skal opbevares i et køligt og godt ventileret sted. Opbevares tørt.

7.3 Særlige anvendelser

SPECIFIK(KE) SLUTANVENDELSE(R)

ANDEN INFORMATION

Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

8.2 Eksponeringskontrol

9 Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

TILSTANDSFORM	Gas.
FARVE	Farveløs.
LUGT	Karakteristisk.
OPLØSELIGHED I VAND	Ikke blandbart med vand.

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

Parameter	Værdi/enhed	Metode / reference	Bemærkning
pH-koncentrat	Ingen data		
pH i opløsning	Ingen data		
Smeltepunkt	Ingen data		
Frysepunkt	Ingen data		
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	-44 °C		
Flammepunkt	< 0 °C		
Fordampningshastighed	Ingen data		
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen data		
Antændelsesgrænser	Ingen data		
Eksplodingsgrænser	1,5 - 10,9 %		
Damptryk	4,1 mbar		
Dampmassefylde	Ingen data		
Relativ massefylde	Ingen data		
Fordelingskoefficient	Ingen data		
Selvantændelsestemperatur	365 °C		
Dekomponeringstemperatur	Ingen data		
Viskositet	Ingen data		

9.2 Andre oplysninger

Parameter	Værdi/enhed	Metode / reference	Bemærkning
Massefylde	0,55 kg/m ³	20°C	

Note nr.	Kommentar
----------	-----------

10 Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

KEMISK STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold, der skal undgås

10.5 Materialer, der skal undgås

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

11 Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

AKUT TOKSICITET - HUDKONTAKT

Kan give forfrysninger.

AKUT TOKSICITET - INDÅNDING

Narkotisk effekt. Kan forårsage åndedrætsbesvær og bevidstløshed. Gas/damp fortrænger oxygen og kan medføre kvælning. Risiko for dødelig udgang.

12 Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

12.2 Persistens og nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6 Andre negative virkninger

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

GENERELT

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Affald må ikke komme i kloaken. Produktrester og tomme beholdere skal bortskaffes iht. de gældende bestemmelser.

14 Transportoplysninger

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: **Ja**

Vejtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nr. 1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.3 Klasse(r) 2

Fareseddel 2.1

Fareidentifikation:

14.4
Emballagegruppe
14.5 Miljøfarer

Tunnelristriktionskode

Transport via indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nr. 1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.3 Klasse(r)

Miljøfarligt i tankskibe

14.4
Emballagegruppe
14.5 Miljøfarer

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nr. 1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.3 Klasse(r) 2

Sub Risk:

IMDG Code segregation group

Marine pollutant No

EMS:

14.4
Pakkegruppe
14.5
Miljøfarer

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nr. 1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

14.3 Klasse(r) 2

Fareseddel 2.1

14.4
Emballagegruppe
14.5 Miljøfarer

15 Oplysninger om regulering

SIKKERHEDSDATABLAD

BLÅSLAMPA 2235-11 POWERJET 49010150
--

Sidst ændret: 24-08-2012

Erstatter dato: 09-11-2010

Internt Nr: 49010150

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

16 Andre oplysninger

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER
--

R12	Yderst brandfarlig.
-----	---------------------

LISTE MED RELEVANTE H-SÆTNINGER
--

H220	Yderst brandfarlig gas.
------	-------------------------